

HANDLEIDING : Regenwaterfilter Single



FUNCTIE :

Behandeling van regenwater door 3-voudige filtratie (keuze uit) :

- Grof filter - afwasbare filter 60 µm (6 maandelijks te reinigen - 2 jaarlijks te vervangen)
- Fijn filter - Polypropyleen filter 20 µm (jaarlijks te vervangen)
- Actieve kool filter 5 µm (6 maandelijks te vervangen)

Actieve kool verwijdert geur, kleur en smaak uit het water en verwijdert chloreerde oplosmiddelen, pesticiden en insecticiden

Het water vloeit van buiten naar binnen door de filter elementen



NAVUL PATRONEN (keuze uit) :

- Wasbare filter 60 µm Artikelcode OFK.WK.9.60MIC
- Polypropyleen Filter 20 µm Artikelcode OFK.PP.9.20MIC
- Actieve koolfilter 5 µm Artikelcode OFK.AK.9.50MIC



PLAATSING :

- Horizontale inbouw positie met filterhouders naar beneden gericht
- Monteer best een afsluitkraan voor en na de filter
- Bescherm de omgeving tegen vorst
- Plaats het toestel niet in het zonlicht
- Hou rekening met de waterstroom (zie foto : pijl bovenop de kop)

TIP : het rode ontluichtingsventiel is aan de inkomende zijde van de filter

LET OP : - De filter wordt gevuld geleverd en de beugel voormonteed
indien de stroomrichting anders zou zijn, dient men de beugel te veranderen !!!!

- Voor een correcte werking wordt aanbevolen een drukregelaar en/of een expansievat vóór het filter te installeren



Technische gegevens	
Kop	PP met messing aansluitkoppeling
Schroef	in PA
Bokaal	PET
O-ring	EPDM
Max werk druk	8 bar
Max werk temp.	van 5 C° tot 50 C°
Beugel	Horizontaal

Code	Aansluiting	Formaat	Z	X	Y
OFH.9.3/4	DN 20	9" 3/4	29.6 cm	26.3 cm	11.1 cm
OFH.9.4/4	DN 25	9" 3/4	30.1 cm	26.3 cm	11.1 cm